

TRISCREEN 1%, 3%, 5%

- Screentextil med utmärkta egenskaper för att kontrollera ljus och bländning
- Finns i tre olika öppningsfaktorer för att optimera in och utsyn
- Textilen fungerar till alla typer av miljöer
- Greenguard®-certifierad för låg miljöpåverkan

ANVÄNDNING



! Inte lämplig: SG 4905, SG 4900, SG 4907

BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

 Semitransparent

 64 % PVC, 36 % glasfiber

 430 g/m², 450 g/m², 460 g/m²

 0.64 mm, 0.63 mm


 ←max.→ 245 cm

 250 cm

TEKNISKA EGENSKAPER


 7-8

 Flamskyddsmedel

 Optimerad för arbetsstationer

 Olika faktorer för öppenhet

 Låg värmetransmittans

 Användbar i fuktiga områden

 Digital utskrift

 Greenguard

 Särskilda färger från 10'000 m

 Svetsbar

TVÄTTRÅD



FLAMSKYDDSMEDEL

Class 1 (BS 476)

B1 (DIN 4102-1)

M1 (NF P 92-503/5/7)

Type B (BS 5867-2)



Ytterligare information
silentgliss.com



De färger som visas är inte bindande