

VERSASCREEN 1%, 2%, 5%, 10%

- Screentextil som effektivt kontrollerar ljus och värme
- Finns med fyra olika öppningsfaktorer
- Öko-Tex® Standard 100 certifierad. Fri från skadliga kemikalier
- Greenguard®-certifierad
- Dokumenterad mögelbeständighet







ANVÄNDNING





! Inte lämplig: SG 4905, SG 4900, SG 4907



BETECKNINGAR FÖR VÄVNING

	1%	2%	5%	10%
	Semitransparent			
	25% Polyester, 75% PVC			
	520 g/m ²	510 g/m ²	420 g/m ²	400 g/m ²
	0.70 mm	0.63 mm	0.55 mm	0.55 mm
	← max. → 295 cm			
	8.9 cm, 12.7 cm, 250 cm, 300 cm			

TEKNISKA EGENSKAPER

	8
	Flamskyddsmedel
	Optimerad för arbetsstationer
	Olika faktorer för öppenhet
	Antimikrobiell (ASTM - SGS)
	Användbar i fuktiga områden
	Oeko-Tex, Greenguard
	Särskilda färger från 800 m
	Svetsbar

TVÄTTRÅD



Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%

OPTISKA KOEFFICIENTER OCH SOLKOEFFICIENTER ($\pm 5\%$, DIN EN 410) ⤴

Versascreen 1%							
Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	11.0	15.0	67.0	18.0	0.10	0.50	0.36
003	4.5	7.0	51.0	42.0	0.10	0.60	0.43
401	0.7	3.0	17.0	80.0	0.00	0.81	0.58
901	0.1	0.5	4.0	95.5	0.00	0.89	0.64

Versascreen 2%							
Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	16.0	72.0	12.0	1.4	0.47	0.34
003	5.3	9.0	50.0	41.0	1.4	0.61	0.44
401	1.1	3.0	17.0	80.0	0.70	0.81	0.58
901	0.8	1.0	4.0	95.0	1.0	0.89	0.64

Versascreen 5%							
Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	12.0	20.0	66.0	14.0	6.6	0.51	0.37
003	9.0	12.0	44.0	44.0	5.2	0.65	0.47
401	6.0	5.0	6.0	89.0	4.8	0.88	0.64
901	6.0	5.0	5.0	90.0	7.7	0.89	0.64

Versascreen 10%							
Kulör	T_V	T_S	R_S	A_S	T_{UV}	F_C	g_{tot}
001	20.0	24.0	63.0	13.0	6.7	0.54	0.39
003	15.0	19.0	45.0	36.0	8.8	0.65	0.47
401	9.0	11.0	17.0	72.0	9.3	0.82	0.59
901	9.0	9.0	4.0	87.0	9.4	0.90	0.65

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission

g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption


F_C Shading factor

Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Versascreen 1%, 2%, 5%, 10%




001 (1%)



003 (1%)




401 (1%)




901 (1%)



001 (2%)




003 (2%)




401 (2%)



901 (2%)




001 (5%)



003 (5%)




401 (5%)



901 (5%)



001 (10%)



003 (10%)



401 (10%)



901 (10%)

De färger som visas är inte bindande