







# Mörkläggningsystem



## Systemöversikt

Manövreringssätt	Dimensioner					Profil / Kasset			Tillbehör			Monterings-sätt			Fitting Surfaces			System
	min.	max.	max.	m <sup>2</sup> max.	kg max.	Kasset (mm)	Profilnummer	Profil diameter (Ø)	Radiokontrollsystem 9940	Silent Gliss Move kompatibel	Barnsäkringsfäste inkluderat	Takmontering	Väggmontering	Nischmontering	Trä	Betong	Innertak	
	65cm	1.6 m	1.6 m	2.5 m <sup>2</sup>	2 kg	73	10532	Ø41			●	●	●	●	●	●	●	4710
	65cm	2.2 m	2.4 m	5.3 m <sup>2</sup>	3.7 kg	90	11037	Ø60			●	●	●	●	●	●	●	4730
	65cm	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	6 kg	110	11003	Ø80			●	●	●	●	●	●	●	4740
	65cm	1.6 m	1.6 m	2.5 m <sup>2</sup>	2 kg	73	10532	Ø41	●	●		●	●	●	●	●	●	4760
	65cm	2.2 m	2.4 m	5.3 m <sup>2</sup>	3.7 kg	90	11037	Ø60	●	●		●	●	●	●	●	●	4770
	65cm	3 m	3 m	9 m <sup>2</sup>	6 kg	110	11003	Ø80	●	●		●	●	●	●	●	●	4780



[www.silentgliss.se](http://www.silentgliss.se)

Silent Gliss Nordic AB  
Box 9008  
200 39 MALMÖ  
T: 040-55 52 50  
E: [info@silentgliss.se](mailto:info@silentgliss.se)